



АВТОХИМИЯ И АВТОГЕРМЕТИКИ

■ INVAMAT грунт акриловый автомобильный G-510

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ INVAMAT G-510

- предназначен для улучшения адгезии клея-герметика к металлу и стеклу при склеивании, а также герметизации швов. Выравнивает мелкие дефекты и обладает антикоррозионным эффектом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обезжирить поверхность. Нанести на отшлифованную и обезжиренную поверхность в 1-2 слоя при температуре не менее + 10°C. Время сушки грунта до шлифования – не менее 3 часов при температуре + 20°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды. При проглатывании прополоскать рот водой, немедленно обратиться к врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей. Использовать по назначению.

СОСТАВ:

грунт черный акриловый
модифицированная акриловая смола > 30 %
смесь органических растворителей 5–15 %
ароматические углеводороды 5–15 %
наполнители > 30 %
антикоррозионные добавки 5–15 %
пигмент < 5 %
функциональные добавки < 5 %

ФАСОВКА:

Тара	Объем
Металлическая банка	250 мл

