



# ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДУШКИ INVAMAT CP 651 IN

■ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДУШКИ INVAMAT CP 651 IN



## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Постоянная противопожарная заделка кабельных проходов в перегородках и плитах перекрытий
- Особенно подходит для постоянной противопожарной заделки при требовании податливости из-за возможного частого изменения кабелей
- Временная заделка противопожарных проходов во время проведения монтажных работ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичное решение благодаря оптимальным размерам проходки
- Подходит для проходок размером до 1200×1500 мм в перегородках, 1000×700 мм (700х∞ мм)\* в плите перекрытия
- Готовое решение сразу после установки
- Быстрый и удобный монтаж и демонтаж
- Возможно повторное использование
- Возможно применение в гипсокартонных перегородках

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом монтажа необходимо удостовериться, что кабели установлены и закреплены согласно нормам. Разместите первый слой INVAMAT CP 651 IN, по возможности, под кабельной проходкой. Во время последующей укладки подушек необходимо оставлять нахлест не менее 20 мм с каждой стороны. Плотно заполните проем. Для получения необходимой плотности рекомендуется перед укладкой подушки в проем производить ее утрямывание на плоскости. При монтаже в горизонтальном перекрытии необходимо применение проволочной сетки (проволока > 5 мм в диаметре / сетка ≤ 50×50 мм). Закрепите снизу анкерами. Противопожарные подушки должны быть уложены на сетке, со смещением на 1/2 ширины следующей подушки. Свободное пространство между кабелями необходимо заполнить противопожарной мастикой INVAMAT CP 651 IN. После монтажа необходимо убедиться, что подушки установлены правильно и в проходке не осталось пустот.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INVAMAT CP 651 IN

Цвет	Белый
Плотность	0,35 гр/см
Температура начала терморасширения	180°C
Размерность (ДхШхВ)	INVAMAT CP 651 IN (большая) 300x170x30 мм INVAMAT CP 651 IN (средняя) 300x80x30 мм INVAMAT CP 651 IN (малая) 300x40x30
Размерность (ДхШхВ)	от - 40°C до + 120°C



## ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДУШКИ INVAMAT CP 651 IN

■ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОДУШКИ INVAMAT CP 651 IN

### НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- С трубами из гофрированного или спирального навивного материала и из чугуна
- В высококоррозионной среде
- В местах, погруженных в воду
- В установках с высоким уровнем дымообразования

### ПРОХОДКИ КАБЕЛЬНЫЕ

Стена/Перекрытие

ТИП ПРОХОДКИ	ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ	МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕКРЫТИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Универсальная кабельная проходка	ІЕТ 120	≥ 150 мм	
Металлическая модульная кассета с ячейкой 100x100x400 мм, вмонтированная в бетон	ІЕТ 180	≥ 180 мм	
Универсальная кабельная проходка	ІЕТ 180	≥ 200 мм	Покрытие кабелей на участке 200мм от края проходки противопожарным покрытием INVAMAT CP 651 IN. Толщина сухого слоя 1 мм.