ГЕРМЕТИКИ НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРА

Клей-герметик **MS Polymer (кристально прозрачный) INVAMAT**

Клей-герметик INVAMAT используется для склеивания и герметизации стыков в панелях, порогах, подоконниках, стекле, минеральной вате, изоляци-онных плитах и пр., приклеивания зеркал, натурального и искусственного кам-ня, отделочных элементов. На поверхностях из натурального камня, стекла, кирпича, бетона, дерева, металла, штукатурки, пластмассы (за исключением полиэтилена, фторопласта) и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможно применение при отрицательных температурах;
- 100% прозрачный;
- Дополнительные гидроизолирующие свойства;
- Высокотехнологичный и простой в работе продукт;
- Обладает повышенной стойкостью к длительным деформациям растяжения;
- Применяется без предварительного грунтования; не вспенивается и не дает усадки;
- Возможность использования на влажных поверхностях;
- Устойчив к воздействиюультрафиолета;
- Без запаха, не содержит растворителя.

Расход

Один картридж на 12 погонных метров при диаметре среза носика 5 мм.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность должна быть чистой от пыли, жира, грязи. Удалить остатки старого герметика или другого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Консистенция и цвет	кристально-прозрачная паста
Плотность,г/см3	1,0±0,05
Термостойкость, °С	от -40 до +120
Скорость полимеризациипри +20°С, 65% ОВмм/час	2–3/24
Начальное время полимеризации,мин	50
Твердость по Шору А	35±5
Температура нанесения, °С	от -40 до +40
Температура эксплуатации, °С	от -40до +120
Температура транспортировки, °С	от -10до +35