ТЕРМОКЛЕЙ

INVAMAT термоклей в стержнях

ТЕРМОКЛЕЙ В СТЕРЖНЯХ INVAMAT: -
NVAMANT 701 — полупрозрачный
INVAMANT 702 — полупрозрачный
INVAMANT702.7 — полупрозрачный
INVAMANT 703 — светло-желтый
INVAMANT 705 — желтый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОКЛЕЯ В СТЕРЖНЯХ:

Склеивание дерева, металла, ткани, пластика, различных видов бумаг с разнообразным покрытием.

ОСНОВА:
Этиленвинилацетат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Клеевое соединение выдерживает охлаждение до -25 — -30°С.
Клей обладает высокой термостабильностью.

НАНЕСЕНИЕ:
Наносится с помощью пистолетов для клеев-расплавов.

УПАКОВКА: Картонные коробки по 10 кг.

ХРАНЕНИЕ:
Срок хранения не менее 24 мес. в темном и сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Диаметр	11 мм
Цвет	прозрачный, белый, желтый, желто-прозрачный
Вязкость при 180°С	желтый-4500 мПа/с прозрачный — 7500-8500 мПа/с белый — 16500-18000 мПа/с желто-прозрачный — 16500-18000 мПа/с
Температура размягчения(кольцо и шар)	желтый-100-107°С прозрачный — 85-90°С белый — 80-90°С желто-прозрачный — 80-90°С
Температура нанесения	180-195°С
Открытое время	25-30 с